

UREFOAM USOS MÚLTIPLES

POLÍMERO DE POLIURETANO USOS MÚLTIPLES, SEMI-RÍGIDO DE CELDA CERRADA.

DESCRIPCIÓN

UREFOAM USOS MÚLTIPLES es una espuma de poliuretano de múltiples usos, es de un solo componente y muy fácil de aplicar. Grado adhesivo y tiene excelentes propiedades como aislante térmico y acústico. Se usa de relleno y para sellar juntas y fisuras.

USOS

- Se utiliza en jacuzzis, en automóviles, trailers, cámaras de refrigeración, protección de tuberías a bajas temperaturas, para rellenar huecos, unir varios materiales entre sí, en aislamientos, separación entre muros, jambas de puertas, marcos de ventanas, proteger objetos frágiles, etc.
- Se inyecta en elementos de concreto o mampostería, entre el terreno y la construcción rellenando las oquedades existentes.

VENTAJAS

- Excelentes propiedades térmicas y acústicas.
- Una vez curado, se puede cortar, lijarse, resanar y pintar.
- Excelente rendimiento.
- Fácil de aplicar.

APLICACIÓN

- Agite el contenido de la lata por un minuto y coloque la pipeta en la rosca de la válvula.
- Humedezca ligeramente las superficies a rellenar. Coloque el bote de cabeza y presione el gatillo.
- Dirija el producto a la zona deseada. Para aplicaciones muy profundas es recomendable hacer una primera aplicación, atomizar un poco de agua sobre el producto, dejar secar y repetir la operación hasta cubrir el espesor deseado.
- Corte el exceso del producto ya curado con navaja o segueta, resane si es necesario y recupera el producto para que no se degrade con los rayos del sol.

RECOMENDACIONES

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón después de manipular el producto. No se recomienda para resanar madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque puede limpiarse fácilmente con agua.

PRESENTACIÓN

El **UREFOAM USOS MÚLTIPLES** se surte en:

- Bote de 300 ml.
- Bote de 750 ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la temperatura	-----	-35° C a 80° C
Secado libre al tacto	-----	20 minutos a 20° C
Tiempo al corte.	-----	1 a 2 hrs. dependiendo el espesor
Temperatura de aplicación.	-----	0° C a 35° C
Resistencia a la flexión	-----	15 kg/cm2
Resistencia a la tracción	-----	12 kg/cm2
Absorción de Agua	-----	0.3%
Conductividad térmica	-----	0.03 kcal/mh°C
Hermeticidad al vapor de Agua	-----	20 a 30 gr/m2 X 24 hrs
Estabilidad dimensional	-----	Excelente

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco con temperaturas de 5 a 25 °C. En envase cerrado el **UREFOAM USOS MÚLTIPLES** conserva sus propiedades durante 18 meses.

NOTA: SE RECOMIENDA NO DEJAR EXPUESTO EL MATERIAL A TEMPERATURAS EXTREMAS.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.

Planta: Tecamac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.